

HITACHI SINGLE-SPLIT



FORDELE OG FEATURES



Eco



Powerful



Silent



Leave Home



Timer



Info



Operation Lock



One Touch Clean



Wasabi-Filter



Stainless Filter



Eco-Sensor

INDEDELE: RAK-25RXB • RAK-35RXB
UDEDELE: RAC-25WXB • RAC-35WXB

Shirokuma VÆG NYHED

Eco-sensoren er en del af det nye design og aktiveres kun, når der faktisk er nogen i rummet. Hvis der ikke er nogen i rummet, slår den automatisk fra. Den forbedrede SEER/SCOP-værdi i forhold til den tidligere model reducerer strømforbruget mærkbart. I kølefunktion opnår vi med RAK-25RXB en sæsoneffektivitet på 8,5, hvilket svarer til energiklasse A+++ . Beklædningen af ædelstål inde i apparatet samt ædelstålfilteret mindsker antallet af bakterier og øger levetiden. AutoSwing sørger for en god luftfordeling.



INDEDEL		RAK-25RXB		RAK-35RXB	
Nom. køleeffekt ¹ (reguleringsområde)	kW	2,5 (0,9~3,1)		3,5 (0,9~4,0)	
Nom. varmeeffekt ² (reguleringsområde)	kW	3,2 (0,9~4,2)		4,0 (0,9~4,8)	
Energiklasse køle/varme		A+++ / A++			
Virkningsgrad SEER/SCOP (klimazone) Average	W/W	8,50 / 4,70		8,50 / 4,72	
Energiforbrug per år køle/varme	kWh	103 / 691		144 / 860	
P design køle/varme	Køle	kW	2,5 / 2,3	3,5 / 2,9	
Mål indedel (H × B × D)	mm	295 × 900 × 210			
Lyd ⁴	Køle	dB(A)	20-26-32-40	22-29-35-42	
Super low-low-medium-high ⁴	Varme	dB(A)	20-27-33-40	22-30-35-42	
Lydeffekt inde	dB(A)	55		60	
Varenummer		61010240		61010244	

UDEDEL		RAC-25WXB		RAC-35WXB	
Mål udedel (H × B × D)	mm	548 × 750 × 288			
Lydtrykniveau ude (køle/varme) ³	dB(A)	46 / 47		47 / 49	
Lydeffekt ude	dB(A)	60		61	
Rørdiameter (væske/gas)	tommer	1/4 - 3/8			
Varenummer		61010242		61010246	

¹ Køleeffekt ved: Rumtemperatur 27°C (19°C FK) og udendørstemperatur 35°C; rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

² Nominel varmeeffekt ved: rumtemperatur 20°C og udendørstemperatur 7° (6°C FK); rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

³ Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

⁴ Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

⁵ Lydtrykniveau målt i 1,4m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

⁶ Lydtrykniveau målt i 1,5m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.